

FX-888DX digitális forrasztóállomás

Ismertető és műszaki adatlap



A HAKKO FX-888DX forrasztóállomása a digitális vezérlés minden előnyét kínálja, egy hagyományos, analóg készülék áráért. Az alacsony árfekvés ellenére, a készülék a korszerű forrasztóállomások minden funkciójával rendelkezik, mint a munka közbeni átállást elősegítő előre beállítható hőmérsékletek, a beállítások jelszavas védelme vagy a hőmérséklet-kompenzáció lehetősége.

A korábbi változattal összehasonlítva, a leginkább szembetűnő változást az egyetlen, forgatható és nyomógombként egyaránt működő kezelőszerv jelenti. E mellett az új típus megnövelt, 100 wattos teljesítménye a fokozottabb hőigényű munkák elvégzését támogatja. Elődjéhez hasonlóan, a készülék akár nitrogénes (N₂) forrasztási környezetben történő használatra is alkalmas. A rövid felmelegedési és regenerálási idő gyors és hatékony forrasztást eredményez.



- A készülék alacsony helyigénye jelentősen hozzájárul a munkaasztal mindig zsúfolt területének gazdaságos kihasználásához

- A rendelkezésre álló 6 különféle páka számos kialakítást biztosít, így a készülék rendkívül rugalmasan alakítható az alkalmazások szükségleteinek megfelelően

- Az 5 előre beállítható hőmérséklet egyszerűsíti a berendezés beállítását egy-egy adott feladathoz

- A beállítások jelszavas védelme hozzájárul a technológiai fegyelem betartásához



R^o-FORELLE BT.

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hako-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu

Műszaki jellemzők

Szállítási csomag: alapkészülék, FX-8801 páka T18-B pákahegygel felszerelve, pákatartó.

Alapkészülék

Teljesítményfelvétel	100 W
Kimeneti feszültség	26 V AC
Hőmérséklet-tartomány	50 – 480 °C
Hőmérséklet-ingadozás	±1°C terhelés nélkül (200 és 480°C közötti beállítás esetén)
Méret	100 (szélesség) x 120 (magasság) x 125 (mélység) mm
Tömeg	1,2 kg

A pákák közös jellemzői

Teljesítmény	65 W (26 V)
Pákahegy-föld ellenállás	< 2 Ω
Pákahegy-föld potenciál	< 2 mV

Páka, FX8801-01

Normál páka, T18 sorozatú pákahegyekhez



Páka, FX8802-01

Nitrogénes páka, T18 sorozatú pákahegyekhez



Páka, FX8803-01

Ónadagoló páka, T18 sorozatú pákahegyekkel, kézi adagolással (T18-CF3 hegygel szállítva)



Páka, FX8804-01

Csipeszpáka (A1378 (2L formájú) hegy párral szállítva)



Páka, FX8805-01

Fokozott hőátadású páka, T19 sorozatú pákahegyekhez



Páka, FX8806-01

Megnövelt teljesítményű (95W) páka, nagy hőigényű forrasztásokhoz, T32 sorozatú pákahegyekhez (T32-D24 hegygel szállítva)

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu