

## FX-889 kettős digitális forrasztóállomás

Ismertető és műszaki adatlap



A két önálló tápegységet tartalmazó forrasztóállomás a népszerű FX 888D tulajdonságait kínálja, idő- és helytakarékos kivitelben. Számos alkalmazásnál előfordulhat, hogy két forrasztási művelet más-más pákahegyet vagy eltérő hőmérsékletet kíván. Ilyen esetben, a két egybeépített, de egymástól függetlenül működő vezérlőegység, különböző vagy azonos pákával felszerelve, akár különböző hőmérsékleten, eltérő típusú pákahegyekkel ellátva, lehetőséget biztosít a hőmérséklet átállításával vagy a páka, illetve a pákahegy cseréjével járó idővesztés megtakarítására, anélkül, hogy jelentősen több helyet foglalna el a munkasztal mindig szűkös felületéből. A készülékbe beépített két vezérlőegység egyenként, a teljesítmény, a rendelkezésre álló funkciók és a kezelés tekintetében megegyezik a FX 888D állomással.



- A készülék és a hozzá tartozó kettős pákatartó helyigénye lényegesen alacsonyabb, mintha két FX 888D forrasztóállomást helyeznénk el a munkasztalon
- A rendelkezésre álló 5 különféle páka számos kombinációban alkalmazható, így a készülék rendkívül rugalmasan alakítható az alkalmazások szükségleteinek megfelelően
- A gazdaságos üzemelés érdekében a két vezérlőegység külön tápkapcsolóval rendelkezik, így a pillanatnyilag használaton kívül lévő egység egyszerűen kikapcsolható
- A mellékelt színes azonosító gyűrűk elhelyezésével vezetéken, a pákanyél, illetve a csatlakozó mellett, egy pillantással megállapítható, hogy melyik páka melyik vezérlőegységhez csatlakozik
- Az alapkészülék egyszerűen áthelyezhető a felső részén kialakított fogantyú segítségével
- Az 5 előre beállítható hőmérséklet egyszerűsíti a berendezés beállítását egy-egy adott feladathoz
- A beállítások jelszavas védelme hozzájárul a technológiai fegyelem betartásához

### Műszaki jellemzők

#### Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.  
1188 Budapest  
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558  
[info@hakko-magyarorszag.hu](mailto:info@hakko-magyarorszag.hu)  
[www.pro-forelle.hu](http://www.pro-forelle.hu)

**PRO-FORELLE BT.**

Szállítási csomag: alapkészülék, FX-8801 páka T18-B pákahegygel felszerelve, kettős pákatartó, tápkábel, színes azonosító gyűrűk.

### Alapkészülék

Teljesítményfelvétel	135 W
Kimeneti feszültség	26 V AC
Hőmérséklet-tartomány	50 – 480 °C
Hőmérséklet-ingadozás	±1°C terhelés nélkül (200 és 480°C közötti beállítás esetén)
Méretek	175 (szélesség) x 121 (magasság) x 149 (mélység) mm
Tömeg	2,1 kg

### A pákák közös jellemzői

Teljesítmény	65 W (26 V)
Pákahegy-föld ellenállás	< 2 Ω
Pákahegy-föld potenciál	< 2 mV

#### Páka, FX8801-01

Normál páka, T18 sorozatú pákahegyekhez



#### Páka, FX8802-01

Nitrogén páka, T18 sorozatú pákahegyekhez



#### Páka, FX8803-01

Ónadagoló páka, T18 sorozatú pákahegyekkel, kézi adagolással (T18-CF3 hegygel szállítva)



#### Páka, FX8804-01

Csipeszpáka (A1378 (2L formájú) hegy párral szállítva)



#### Páka, FX8801-05

Fokozott hőátadású páka, T19 sorozatú pákahegyekhez



### Forgalmazó:

**Pro-Forelle Bt.**  
1188 Budapest  
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558  
[info@hakko-magyarorszag.hu](mailto:info@hakko-magyarorszag.hu)  
[www.pro-forelle.hu](http://www.pro-forelle.hu)