

FR-300



- Egykezes, kompakt kiforrasztó páka
- Elektromos teljesítmény: 130 W
- Hőmérséklet: 350 – 500°C
- Szívóhatás: 11 liter/perc
- Kiforrasztó csúcsok: N50 sorozat
- Fűtőbetét: kerámia, külön cserélhető
- Levegőszivattyú: elektromos, beépített
- Teljes tömeg: 0,52 kg
- **ESD védett területen nem használható**

474



- Kiforrasztó állomás, beépített levegőszivattyúval
- Elektromos teljesítmény: szivattyú és vezérlés 50 W, fűtés 50 W
- Hőmérséklet: 380 – 480°C, analóg szabályozás
- Szívóhatás: 15 liter/perc
- Normál páka: Hakko 809
- Alternatív pákák: Hakko 815, Hakko 816
- Kiforrasztó csúcsok: A1002-A1007, A1496-A1503
- Fűtőbetét: kerámia, külön cserélhető
- Levegőszivattyú: elektromos, beépített
- Tömeg: alapkészülék: 3,2 kg, páka: 0,2 kg

FM-204



- Kiforrasztó állomás, beépített levegőszivattyúval
- Elektromos teljesítmény: szivattyú és vezérlés 50 W, fűtés 70 W
- Hőmérséklet: 350 – 400°C, digitális szabályozás
- Szívóhatás: 15 liter/perc
- Normál páka: FM-2024*
- Kiforrasztó csúcsok: N3 sorozat
- Fűtőbetét: kerámia, a kiforrasztó csúcsba beépített
- Levegőszivattyú: elektromos, beépített
- Tömeg: alapkészülék: 3,7 kg, páka: 65 g

*Az FM-2024 kiforrasztó páka a Hakko FM-203 és FM-206 javítóállomásokhoz is csatlakoztatható. Az FM-203 esetén egy kiforrasztó adapter szükséges, amely egy sűrített levegővel működő szivattyút tartalmaz.