

FR-803B



- Meleg levegős, kézi vagy állványos* forrasztóállomás
- Teljesítmény: kompresszor és vezérlő: 30 W, fűtőelem: 280 W
- Fúvókák A1180B – A1215B
- Hőmérséklet: 100 – 500°C
- Hőmérséklet-szabályozás: digitális, kulcskártyás védelemmel
- Hőprofil: beállítható, 3 lépés
- Tárolható profilok száma: 50
- Légáram: 5 – 20 liter/perc
- Légáram szabályozása: kézi, folyamatos
- Beépített vákuumpipetta: van

FR-810



- Meleg levegős, kézi vagy állványos* forrasztóállomás
- Teljesítmény: kompresszor és vezérlő: 30 W, fűtőelem: 1170 W (230V)
- Fúvókák N50 sorozat
- Hőmérséklet: 50 – 600°C
- Hőmérséklet-szabályozás: digitális, jelszavas védelemmel
- Hőprofil: beállítható, 5 lépés
- Tárolható profilok száma: 1
- Légáram: 5 – 110 liter/perc
- Légáram szabályozása: digitális, 9 fokozat
- Beépített vákuumpipetta: nincs

FR-830



- Meleg levegős alsó fűtés
- Teljesítmény: 250W (230V)
- Hőmérséklet: 150 – 300°C
- Hőmérséklet-szabályozás: analóg, túlmelegedés elleni védelemmel
- Légáram: 150 liter/perc, állandó

*Az FR-803B és FR-810 állomások hőlégfúvó pákája befogható a Hakko C1392B állványba, egy állványos javítórendszer kialakításához

